

STORE SLAMAVSKILLERE

STANDARD UTVALG

Større anlegg eller tanker for større nedgravningsdybder enn spesifisert nedenfor tilbys på forespørsel. Ta kontakt ved behov for assistanse til å beregne nødvendig størrelse i forhold til hvor mange boenheter, næringsbygg, etc. som skal knyttes til.

Tegning kommer

| SLAMAVSKILLER DIAMETER: 2000 mm | | | | SLAMAVSKILLER DIAMETER: 2350 mm | | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------|--------|-------------------------------------|---------------------|----------|---------|
| NIVÅ INNLØP: 1750 mm UTLØP: 1650 mm | | | | NIVÅ INNLØP: 2000 mm UTLØP: 1900 mm | | | |
| TOTAL HØYDE: 2500 mm | | | | TOTAL HØYDE: 2850 mm | | | |
| TYPE | VÅTVOLUM | LENGDE | VEKT | TYPE | VÅTVOLUM | LENGDE | VEKT |
| SL – 83 | 8,0 m ³ | 3200 mm | 385 kg | SL – 203 | 20,0 m ³ | 5400 mm | 770 kg |
| SL – 93 | 9,5 m ³ | 3750 mm | 450 kg | SL – 223 | 22,0 m ³ | 5900 mm | 820 kg |
| SL – 103 | 10,0 m ³ | 3950 mm | 465 kg | SL – 243 | 24,0 m ³ | 6400 mm | 870 kg |
| SL – 123 | 12,0 m ³ | 4650 mm | 520 kg | SL – 263 | 26,0 m ³ | 6950 mm | 945 kg |
| SL – 143 | 14,0 m ³ | 5350 mm | 595 kg | SL – 283 | 28,0 m ³ | 7500 mm | 1120 kg |
| SL – 153 | 15,5 m ³ | 5850 mm | 640 kg | SL – 303 | 30,0 m ³ | 8000 mm | 1150 kg |
| SL – 163 | 16,0 m ³ | 6200 mm | 665 kg | SL – 323 | 32,0 m ³ | 8500 mm | 1210 kg |
| SL – 183 | 18,0 m ³ | 6800 mm | 735 kg | SL – 343 | 34,0 m ³ | 9000 mm | 1250 kg |
| | | | | SL – 363 | 36,0 m ³ | 9500 mm | 1320 kg |
| | | | | SL – 383 | 38,0 m ³ | 10050 mm | 1450 kg |
| | | | | SL – 403 | 40,0 m ³ | 10600 mm | 1630 kg |

Diameter inn/utløp: 160 mm
Antall kammer: 3
Diameter skjøtestykke mannhull: 600 mm

Leveres med låsbart lokk.

Skjøtestykke for mannhull, på 500 mm eller 1000 mm høyde leveres for større nedgravningsdybder.

Tanken plasseres på 200 mm sandsjikt og avstemples mot setninger. Rundt tanken fylles 200 mm lag sand eller steinfrie masser.

Maks nedgravningsdybde 1000 mm fra terreng til tank.

Monteringsanvisning er festet på hver tank.