

STORE VANN SAMLETANKER

STANDARD UTVALG

Større anlegg eller tanker for større nedgravningsdybder enn spesifisert nedenfor tilbys på forespørsel

Tegning kommer

VANN/SAMLETANKER, DIAMETER: 2000 mm				VANN/SAMLETANKER, DIAMETER: 2350 mm			
NIVÅ INNØP: 2000 mm TOTAL HØYDE: 2500 mm				NIVÅ INNØP: 2350 mm TOTAL HØYDE: 2850 mm			
TYPE	VÅTVOLUM	LENGDE	VEKT	TYPE	VÅTVOLUM	LENGDE	VEKT
LI – 120	12,0 m ³	4150 mm	405 kg	LI – 200	20,0 m ³	4940 mm	620 kg
LI – 140	14,0 m ³	4750 mm	455 kg	LI – 220	22,0 m ³	5400 mm	690 kg
LI – 160	16,0 m ³	5400 mm	510 kg	LI – 240	24,0 m ³	5850 mm	735 kg
LI – 180	18,0 m ³	6000 mm	560 kg	LI – 260	26,0 m ³	6240 mm	780 kg
				LI – 280	28,0 m ³	6780 mm	850 kg
				LI – 300	30,0 m ³	7240 mm	910 kg
				LI – 320	32,0 m ³	7700 mm	960 kg
				LI – 340	34,0 m ³	8160 mm	1020 kg
				LI – 360	36,0 m ³	8620 mm	1090 kg
				LI – 380	38,0 m ³	9080 mm	1140 kg
				LI – 400	40,0 m ³	9540 mm	1190 kg

Leveres med låsbart lokk.

Skjøtestykke for mannhull, på 500 mm eller 1000 mm høyde leveres for større nedgravningsdybder.

Tanken plasseres på 200 mm sandsjikt og avstemples mot setninger. Rundt tanken fylles 200 mm lag sand eller steinfrie masser.

Maks nedgravningsdybde 1000 mm fra terreng til tank.

Monteringsanvisning er festet på hver tank.