

VANN SAMLETANKER

STANDARD UTVALG

Andre tankstørrelser eller tanker for større nedgravningsdybder enn spesifisert nedenfor tilbys på forespørsel

Tegning kommer

TYPE *)	VOLUM	VEKT	HØYDE	DIAMETER	LENGDE
ST – 30	3000 L	105 kg	1850 mm	1600 mm	
ST – 50	5000 L	140 kg	1800 mm	2300 mm	
ST – 60	6000 L	170 kg	2230 mm	2300 mm	
ST – 80	8000 L	250 kg	2850 mm	2000 mm	
ST – 100	10000 L	290 kg	3350 mm	2000 mm	
LI – 30	3000 L	130 kg	1800 mm	1200 mm	3000 mm
LI – 60	6000 L	220 kg	2050 mm	1600 mm	3200 mm
LI – 100	10000 L	340 kg	2450 mm	2000 mm	3500 mm

*) ST er stående tanker med flat bunn. LI er liggende sylindriske tanker.

Samtlige tanker leveres med innmontert gummipakning for 110 mm innløpsrør.

Leveres med låsbart lokk.

Skjøtestykke til mannhull, på 500 mm eller 1000 mm høyde leveres for større nedgravningsdybder.

Tanken plasseres på 200 mm sandsjikt og avstemples mot setninger. Rundt tanken fylles

200 mm lag sand eller steinfrie masser.

Maks nedgravningsdybde 1000 mm fra terreng til tank.

Monteringsanvisning er festet på hver tank.