

VANNCISTERNER

STANDARD UTVALG

Andre tankstørrelser eller tanker for større nedgravningsdybder enn spesifisert nedenfor tilbys på forespørsel

Tegning kommer

TYPE *)	VOLUM	VEKT	HØYDE	DIAMETER	LENGDE
VA 3ST	300 L	20 kg	1100 mm	600 mm	
VA 5ST	500 L	30 kg	1150 mm	800 mm	
VA 10ST	1000 L	55 kg	900 mm	1300 mm	
VA 14ST	1400 L	65 kg	1200 mm	1300 mm	
VA 25ST	2500 L	100 kg	1500 mm	1600 mm	
VA 50ST	5000 L	140 kg	1800 mm	2300 mm	
VA 10LI	1000 L	58 kg	900 mm	800 mm	2200 mm
VA 20LI	2000 L	95 kg	1300 mm	1200 mm	2100 mm
VA 30LI	3000 L	130 kg	1350 mm	1200 mm	3000 mm
VA 60LI	6000 L	220 kg	2050 mm	1600 mm	3200 mm

*) ST er stående tanker med flat bunn. LI er liggende sylindriske tanker.

Stort lokk gjør det mulig å vaske cisternen innvendig ved bruk. Leveres med barnesikkert lokk, innløp, overløp, tappeplugg og uttaksrør for kran e.l.

Ved utendørs montasje må tank sikres mot frostsprengning i den kalde årstiden.

Kan graves ned forutsatt følgende:

Tanken plasseres på 200 mm sandsjikt og avstemples mot setninger. Rundt tanken fylles 200 mm lag sand eller steinfrie masser.

Maks nedgravningsdybde 1000 mm fra terreng til tank.

Skjøtestykke til mannhull, på 500 mm eller 1000 mm høyde leveres for større nedgravningsdybder.

Monteringsanvisning er festet på hver tank.